

KLEJE ZALECANE DO KLEJENIA NA MOKRO

Producent	Nazwa
Ardex GmbH	U 2200
Bostik Findley GmbH	Power Elastic
Forbo Erfurt GmbH	528 Eurostar Allround 643 Eurostar Fibre
Henkel Bautechnik GmbH	K 188 S
IBOLA Klebstoffe GmbH & Co.KG	IBOLA D5
Kiesel Bauchemie GmbH & Co. KG	Okatmos star 110
Mapei GmbH	Ultrabond Eco V4SP Ultrabond Eco VS 90
PCI Augsburg GmbH	PKL 326
Schönox GmbH	Durocoll
Uzin Utz AG	KE 66
Wakol Chemie	D 3318
Wulff GmbH & Co.	Supra-Strong, Multi-Strong, Ultra-Strong

Wymienione tu kleje wymagają równomiernie chłonnego podłoża.

Po zainstalowaniu wykładzinę należy walcować albo ostrożnie rozetrzeć.

Wszystkie polecane przez nas kleje należy stosować zgodnie z zaleceniami ich producentów.

Tylko te kleje są odpowiednie do stosowania z naszymi wykładzinami.

Wszelkie kleje, których nie wymieniono powyżej, nie zostały przez nas sprawdzone odnośnie kompatybilności z naszymi produktami.

Ważne: w pomieszczeniach o dużych powierzchniach okien i dużym nasłonecznieniu należy stosować kleje na bazie żywicy termoutwardzalnej.

KARNDÉAN International GmbH

Przedstawicielstwo w Polsce

Polflor sp. z o.o.

ul. Smolna 13A/U3

61-008 Poznań

tel: 61 820 31 55

fax: 61 820 31 35

www.karndean-polska.pl

KLEJE ZALECANE DO NAKŁADANIA WAŁKIEM / KLEJENIA NA SUCHO

Producent	Nazwa
Henkel Bautechnik GmbH	DT 100 DT 200
Kiesel Bauchemie GmbH & Co. KG	Okatmos RF 220
Schönox GmbH	iFLOOR
Uzin Utz AG	U 3000
Uzin Utz AG	SWITCHTEC Sigan 1, 2, 3 *
Wakol Chemie	D 3330

* Odpowiednie podłóża Sigan 1, 2, 3 podane są na stronie www.uzin-utz.com.

Wykładziny we wzory należy kondycjonować przez co najmniej 48 godzin w miejscu montażu, a po instalacji należy je walcować albo ostrożnie rozetrzeć.

Kleje do nakładania wałkiem i do klejenia na sucho dają większą możliwość zmian wymiarów wykładzin.

Wszystkie polecane przez nas kleje należy stosować zgodnie z zaleceniami ich producentów.

Wszelkie kleje, których nie wymieniono powyżej, nie zostały przez nas sprawdzone odnośnie kompatybilności z naszymi produktami.

Ważne: w pomieszczeniach o dużych powierzchniach okien i dużym nasłonecznieniu należy stosować kleje na bazie żywicy termoutwardzalnej.

KARNDÉAN International GmbH
Przedstawicielstwo w Polsce
Polflor sp. z o.o.
ul. Smolna 13A/U3
61-008 Poznań
tel: 61 820 31 55
fax: 61 820 31 35
www.karndean-polska.pl